Lectores de tarjetas inteligentes sin contacto

Compatibles con RFID, NFC y MIFARE

Especificaciones

	R502-CL
	
Protocolos de tarjetas	• ISO/IEC 14443 (tarjetas de tipos A y B) • Protocolos MIFARE y Felica • ISO/IEC 18092 • ISO/IEC 15693
Frecuencia del reloj de la tarjeta inteligente	HF de RFID (13,56 MHz)
Velocidad de la interfaz	106 kbps - 424 kbps
Dimensiones	120 x 80 x 25,6 mm
Peso	80 g
Interfaz de host	USB 2.0 Type-A
Corriente de trabajo	<100 mA sin tarjeta
Temperatura de trabajo	0 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 85 °C
Grado de humedad	≤90 % (no condensada)
Fabricante	Feitian
Compatibilidad con normas	• PC/SC • CCID • EMV de nivel 1 • NFC Forum
Cumplimiento	RUSP, CE, FCC

	R502-CL
Plataformas compatibles	• Windows - Windows 2000 y posteriores • macOS y OS X • Linux • UNIX • Android - El dispositivo debe ser compatible con USB OTG

© 2025 Microcosm Ltd.