

Lectores de tarjetas inteligentes sin contacto

Compatibles con RFID, NFC y MIFARE

Especificaciones

R502-CL



Protocolos de tarjetas	<ul style="list-style-type: none">• ISO/IEC 14443 (tarjetas de tipos A y B)• Protocolos MIFARE y Felica• ISO/IEC 18092• ISO/IEC 15693
Frecuencia del reloj de la tarjeta inteligente	HF de RFID (13,56 MHz)
Velocidad de la interfaz	106 kbps - 424 kbps
Dimensiones	120 x 80 x 25,6 mm
Peso	80 g
Interfaz de host	USB 2.0
Corriente de trabajo	<100 mA sin tarjeta
Temperatura de trabajo	0 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 85 °C
Grado de humedad	≤90 % (no condensada)
Fabricante	Feitian
Compatibilidad con normas	<ul style="list-style-type: none">• PC/SC• CCID• EMV de nivel 1• NFC Forum
Cumplimiento	RUSP, CE, FCC
Plataformas compatibles	<ul style="list-style-type: none">• Windows - Windows 2000 y posteriores• macOS y OS X• Linux• UNIX• Android - El dispositivo debe ser compatible con USB OTG