

Llaves de seguridad de FIDO

Dispositivos de autenticación de múltiples factores

Claves de seguridad de FIDO Feitian ePass

A4B

K10

K28



Conectividad	USB-A	USB-A	USB-C
Certificaciones de FIDO	FIDO2 FIDO U2F	FIDO2 FIDO U2F	FIDO2 FIDO U2F
Cantidad máx. de claves del sitio	Ilimitada	Ilimitada	Ilimitada
Tamaño	44 x 21 x 3 mm	15 x 13 x 2,5 mm	15,5 x 16,5 x 8 mm
Peso	2,7 g	0,6 g	2,4 g
Sistemas operativos	Windows, Linux, macOS, ChromeOS	Windows, Linux, macOS, ChromeOS	Windows, Linux, macOS, ChromeOS, Android
Voltaje de funcionamiento	5,0V	5,0V	5,0V
Corriente de funcionamiento	35mA	35mA	35mA
Energía	0,17W	0,17W	0,17W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 60 °C	-10 °C ~ 60 °C	-10 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 70 °C	-20 °C ~ 70 °C	-20 °C ~ 70 °C