

Tokens de contraseña de un solo uso (OTP)

Tokens, teclados y tarjetas de autenticación que cumplen con las especificaciones OATH

Especificaciones de los tokens

Token c100

Token c200

**Token TOTP
programable**

**Token c200
(Mini)**



Tipo OTP	Basada en eventos	Basada en tiempo	Basada en tiempo	Basada en tiempo
Estilo de caso	H41	H27	I34	I30
Algoritmo OTP	OATH HOTP (RFC 4226) SHA-1	OATH TOTP (RFC 6238) SHA-1 frecuencia de 60 segundos	OATH TOTP (RFC 6238) SHA-1 frecuencia de 30/60 segundos	OATH TOTP (RFC 6238) SHA-1 o SHA-256 frecuencia de 30 segundos
Opciones programables	✘	✘	✓ Intervalos de ✓ inicialización	✘
Dígitos OTP	6	6 Opcional: 8 dígitos	6	6
Pantalla	de cristal líquido	de cristal líquido	de cristal líquido	de cristal líquido
Alimentación	Batería Vida útil: 3-5 años	Batería Vida útil: 3-5 años	Batería Vida útil: 3-5 años	Batería Vida útil: 3-5 años
Factor de forma	Formato llavero transmisor (consulte Dimensiones)	Formato llavero transmisor (consulte Dimensiones)	Formato llavero transmisor (consulte Dimensiones)	Formato llavero transmisor (consulte Dimensiones)
Dimensiones	62 x 29 x 11 mm	60 x 27 x 10 mm	62 x 29 x 11 mm	44,3 x 19,9 x 7,4 mm
Peso	14,4 g	16,1 g	12 g	14 g
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +70 °C
Nivel de protección IP (clasificación IP)	N/C	N/C	IP67	IP68
Conformidad	RoHS, FCC, CE	RoHS, FCC, CE	RoHS, FCC, CE	RoHS, FCC, CE

	Token c100	Token c200	Token TOTP programable	Token c200 (Mini)
Personalización	Caras en color; ambas totalmente personalizables, frente y revés Algoritmo configurable Cantidad mínima del pedido: 500	Caras en color; ambas totalmente personalizables, frente y revés Algoritmo configurable Valor de frecuencia configurable Cantidad mínima del pedido: 500	Caras en color; ambas totalmente personalizables, frente y revés Algoritmo configurable Cantidad mínima del pedido: 500	N/C