





Tokens de contraseña de un solo uso (OTP)

Tokens, teclados y tarjetas de autenticación que cumplen con las especificaciones OATH

Especificaciones de los tokens

	Token c100 HOTP	Token c200 TOTP	Programmable Token c200 TOTP	Token c200m TOTP programable
				
Tipo OTP	Basada en eventos	Basada en tiempo	Basada en tiempo	Basado en tiempo
Estilo de la caja	H41	I34	I34	c200m
Algoritmo OTP	OATH HOTP (RFC 4226) SHA-1	OATH TOTP (RFC 6238) SHA-1 frecuencia de 60 segundos	OATH TOTP (RFC 6238) SHA-1 frecuencia de 30/60 segundos	OATH TOTP (RFC 6238) SHA-1/SHA-256 frecuencia de 30/60 segundos
Opciones programables	✘	✘	✓ Intervalos de ✓ inicialización	✓ Intervalo de ✓ inicialización ✓ Algoritmo Hash
Dígitos OTP	6	6 Opcional: 8 dígitos	6	6
Pantalla	de cristal líquido	de cristal líquido	de cristal líquido	de cristal líquido
Alimentación	Batería Vida útil: 3-5 años	Batería Vida útil: 3-5 años	Batería Vida útil: 3-5 años	Batería Vida útil: 3 a 5 años
Factor de forma	Formato llavero transmisor (consulte Dimensiones)	Formato llavero transmisor (consulte Dimensiones)	Formato llavero transmisor (consulte Dimensiones)	Llavero (consulte Dimensiones)
Dimensiones	62 x 29 x 11 mm	60 x 27 x 10 mm	62 x 29 x 11 mm	49,8 x 26 x 8,95 mm
Peso	14,4 g	16,1 g	12 g	12 g
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C

	Token c100 HOTP	Token c200 TOTP	Programmable Token c200 TOTP	Token c200m TOTP programable
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +60 °C
Nivel de protección IP (clasificación IP)	N/C	N/C	IP67	IP67
Compatibilidad	SmartSign Duo PingID	SmartSign Microsoft Entra & Azure AD Microsoft 365 & Office 365 Watchguard AuthPoint ESET Smart Authentication PingID	SmartSign Microsoft Entra & Azure AD Microsoft 365 & Office 365 Watchguard AuthPoint ESET Smart Authentication PingID	SmartSign Microsoft Entra & Azure AD Microsoft 365 & Office 365 Watchguard AuthPoint ESET Smart Autenticación PingID
Conformidad	RoHS, FCC, CE	RoHS, FCC, CE	RoHS, FCC, CE	RoHS, FCC, CE
Personalización	Caras en color; ambas totalmente personalizables, frente y revés Algoritmo configurable Cantidad mínima del pedido: 500	Placas frontales en color totalmente personalizables, frente y revés 8-digit display Algoritmo configurable Valor de frecuencia configurable Cantidad mínima del pedido con personalización: 500	Caras en color; ambas totalmente personalizables, frente y revés Algoritmo configurable Cantidad mínima del pedido: 500	Por favor comuníquese con nosotros para hablar sobre la personalización de este producto.